

INDUSTRIAL


Posición de levantamiento adaptable

2t
capacidad de carga

Pluma hidroneumática 2492


**1 AÑO
GARANTÍA**

**6 Ruedas
Giratorias**
para mayor movilidad


Usos

- Ideales para elevar diversos tipos de carga como: motores, tambores de lámina, costales, cajas de madera, etc.

Ventajas

- Construidas con un acero de alto grado y hechas con estrictos estándares de calidad y durabilidad. Pintura con terminado libre de plomo que asegura un terminado duradero y ayuda a prevenir el óxido.
- Dos modos de operación; modo manual y modo neumático.
- 6 ruedas giratorias para un manejo óptimo.
- Patas plegables para facilitar almacenaje.
- Pistón tratado y pulido para resistir el desgarramiento.

Brazo telescópico con 4 posiciones
(capacidad de carga)

1	2000 kg
2	1500 kg
3	1000 kg
4	500 kg

MODELO	RANGO DE LEVANTAMIENTO	EXTENSIÓN DEL BRAZO	ANCHO GENERAL	MATERIAL DE LA ESTRUCTURA
2492	0-229,5 cm	100 - 154 cm	104 cm	Acero

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE CARGA
2492	Pluma hidroneumática	2 T 1


HUACAL
