

Respirador 3M^{MR} 8212 (N95)

Hoja Técnica

Descripción

El respirador desechable 3M^{MR} 8212 (N95) ayuda a proporcionar protección respiratoria confiable y cómoda para el usuario en ambientes con partículas libres de aceite. Es ideal para trabajos con presencia de humos de soldadura y con condiciones adversas de chispas y llamas ya que su estructura externa es fabricada con material retardante a la flama.

3M utiliza una variedad de tecnologías y características innovadoras que le ayudarán a satisfacer sus necesidades de protección respiratoria. En este caso el medio filtrante está especialmente diseñado para evitar el rápido apelmazamiento de las partículas lo que proporciona una mayor vida útil del respirador.

Es Ideal para usarse en trabajos de soldadura

Características

- Material filtrante cargado electrostáticamente con propiedades anti-apelmazamiento
- Capa retardante a la flama según ASTM D2859
- Válvula de exhalación **Cool Flow™** que reduce la acumulación de calor dentro del respirador
- Clip nasal ajustable de aluminio que brinda un mejor sello y ajuste.
- Bandas tejidas de elastómero ajustables
- Cómodo sello facial de poliuretano
- Material suave en el interior para mayor comodidad
- Ligero: Peso aproximado 20 g
- Color: blanco
- País de Origen: USA

Aplicaciones Sugeridas

- Soldadura Acetilénica
- Esmerilado
- Oxícorte
- Fundiciones

Aprobaciones

Aprobado por la National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la especificación N95 de la norma 42CFR84 No. de aprobación TC-84A-0454



Limitaciones de Uso

- No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición o TLV menor de 0,05 mg/m³
- No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.
- No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (inmediatamente peligrosas para la vida y la salud).
- No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con chorro de arena

Limitaciones de responsabilidad

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

No. Parte	Stock	Pieza x Caja	Caja x Cartón	Piezas x Cartón
8212	70070708998	10	8	80

Para Mayor Información:

3M México, S.A. de C.V.
Personal Safety Division

☎ 5270 2255, 5270 2119 del interior 01800712 06 46

✉ 3msaludocupacional@mmm.com